

LEAK SEALER F4

Belső szivárgás-tömítő

- Zárt rendszerek nyomásesésének csökkentésére ideális
- Eltömíti a csepegéseket és a kis hozzáférhetetlen szivárgásokat
- Időt és pénzt takarít meg a leeresztésnél és javításnál
- A szivattyúk, légtelenítő szelepek stb. nem dugulnak el tőle
- A központi fűtési rendszerekben szokásosan alkalmazott összes fémhez és anyaghoz használható



57764

Alkalmazások

Fernox Leak Sealer F4 házi fűtési rendszerekben előforduló kicsi, hozzáférhetetlen szivárgások eltömítésére használatos. A Leak Sealer F4 legjobban meleg/forró keringő vízben, egyenletes eloszlást követően általában 1 - 24 órán belül fejt ki hatását. A Leak Sealer F4 tömítési hatékonysága szándékosan korlátozott, nehogy eltömítse a biztonsági felszereléseket, szivattyúkat és hasonlókat is.

A tartós korrózióvédelem érdekében a rendszert Fernox Protector F1-gyel is kezelni kell.

Fizikai tulajdonságok

Fernox Leak Sealer F4 egy polimer emulzió.

| | |
|-------------|--------------|
| Szín: | Piszkosfehér |
| Szag: | Gyenge |
| Megjelenés: | Folyadék |
| pH (konc.): | kb. 6 |
| pH (oldat): | 7.85 |
| Sűrűség: | 1,0 20°C-on |

Használat és adagolás

Adjon 500ml Fernox Leak Sealer F4-et a keringetett vízmennyiség minden 80-120 literéhez.

1. Ürítse le majdnem teljesen a központi fűtés tágulási tartályát, majd öntse be a Leak Sealer F4-et.
2. Eresszen le 5-10 liter vizet a leeresztő csapon, és öntse vissza ezt a tartályba, biztosítva azt, hogy Leak Sealer F4-gyel kezelt víz ne kerüljön a rendszerből.
3. Ismétlje meg a 2. lépést amíg az összes Leak Sealer F4 beszívódik a keringető rendszerbe. NE HAGYJA egyszerűen ott a Leak Sealer F4-et a tartályban.
4. Kapcsolja be a keringető szivattyút, és adjon rá legalább egy kis hőt az egyenletes eloszlítás elérése céljából.

Egybetáplálású indirekt, pl. "Primatic" vagy hasonló, rendszerű tartályoknál ivóvízhez használható vegyszereket kell alkalmazni.

Csomagolás, kezelés és tárolás

A Leak Sealer F4 is 500 ml-es kannákban kapható.

A Fernox Leak Sealer F4 nem-veszélyes anyagnak minősül, de mint minden vegyszernél: Gyermekek elől elzárva tartandó! Bőrre vagy szembe jutás esetén öblítse le vízzel.

A Fernox Leak Sealer F4 összefér az összes többi Fernox termékkel.