

DS-3

VÍZKŐ-ELTÁVOLÍTÓ SZER HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEKHEZ

- Helyreállítja minden fajta vízmelegítő hatékonyságát
- Erőteljes savas vízkő-eltávolító, saját súlya 50%-anak megfelelő mennyiségű vízkövet is fel tud oldani
- Nem okoz korróziót
- Színváltozás jelzi, amikor kimerült
- Biztonságosan alkalmazható és könnyen használható



Alkalmazások

A Fernox DS-3 vízkő eltávolítására használatos minden fajta vízmelegítőből a készülék hatékonyságának helyreállítása céljából. Biztonságosan használható acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, vörös- és sárgaréz, PVC, ABS, polietilén és a legtöbb más műanyag csővezetékhez.

Korlátozások: Nem szabad kis átmérőjű vagy erősen korrodált alumínium, horgany ill. horganyzott acél, akril (pl. műanyag kannák és kádak), krómozott vagy zománcozott felületekhez, betonhoz és azbeszthez használni. Kétséges esetén forduljon a készülék gyártójához.

Fizikai tulajdonságok

A Fernox DS-3 szulfonsavamidot, korróziógátlókat, jelzőfestékeket és habzsgátló felületaktív anyagokat tartalmaz.

Szín:	Sárga
Szag:	Gyenge
Megjelenés:	Kristályos
pH:	2 1 s%-os vizes oldatban
Sűrűség:	N/A

Használat és adagolás

A Fernox DS-3-at először forró vízben kell feloldani, 1 kg / 10 liter víz maximális és 250 g / 10 liter víz minimális koncentrációra (10% - 2.5%). A forró víz meggyorsítja a vízkőtelenítést, de ne legyen 80°C-nál forróbb. A vízkőtelenítési folyamatban széndioxid (CO₂) gáz szabadul fel, ami habosodást okozhat. Ezért ennek helyet kell hagyni a munka megkezdése előtt. A szín sárgából - zöldön át - kékre változása jelzi, hogy a vízkőtelenítési képesség teljesen kimerült. Az oldat erejének nagy része azonban már elhasználódott, amikor elérjük a zöld színt, s ha az oldat hideg, a végső színváltozás kékre viszonylag hosszú időt vehet igénybe. Amikor a vízkőtelenítés befejeződött, ürítse le és öblítse át a rendszer többször, amíg nem marad vissza semmilyen maradék ill. szag.

A DS-3-at Fernox Superconcentrate System Neutraliser-rel lehet semlegesíteni.

Megjegyzés: Egy teljes melegvíz-rendszer vízkőtelenítése esetén lásd a túloldalt.

Csomagolás, kezelés és tárolás

A Fernox DS-3 250 g-os, 2 kg-os és 30 kg-os dobozokban kapható.

A Fernox DS-3 szulfonsavamidot tartalmaz és besorolása: irritáló hatású. Bőr- és szemizgató hatású. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, majd forduljon orvoshoz. Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal mossa le. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását.

Egy teljes melegvíz-rendszer vízkötelenítése

Használati útmutató:

Háztartási forróvíz-rendszer vízkötelenítése, beleértve a forróvíz-tárolót, a bemezőlő fűtőelemet, a csővezetékét és a csapokat:

- 1) Kapcsolja ki a kazánt és/vagy a bemezőlő fűtőelemet.
- 2) Kösse fel a golyósszelepet vagy zárja el a hidegvíz tároló tartály hálózati betápláló szelepet.
- 3) Nyissa ki az összes melegvíz-csapot és ürítse le a teljes rendszert. Zárja el a csapokat.
- 4) A Fernox DS-3-at először forró vízben kell feloldani, 1 kg / 10 liter víz maximális koncentrációra (minimális koncentráció 250 g / 10 liter víz).
- 5) i) Csatlakoztasson egy tölcserű egy megfelelő hosszúságú gumi vagy műanyag tömlőhöz. A tömlőt a hidegvíz-tároló tartály belsejében lévő, melegvítartályt tápláló csatlakozóba/ra kell illeszteni, majd az erősen savas oldatot a tölcserűn keresztül kell bevezetni, vagy:-
 - ii) Amennyiben a hidegvíz-tároló tartály csakis a melegvíz-tárolóhoz szolgál, más készülékhez vagy kifolyóhoz nem, úgy a DS-3 oldatot közvetlenül a tartályba lehet bevezetni.
- 6) Töltse fel a rendszert addig, amíg a vízszint a hidegvíz-tároló tartályban éppen elfedi a melegvítartály tápcsatlakozását. Ez a savas oldat hígulásának megakadályozását szolgálja a rendszerben lévő teljes vízmennyiség minimalizálásával.
- 7) Kapcsolja be a kazánt/fűtőelemet, és melegítse fel a melegvíz-tartályt mérsékelt hőmérsékletre (50-60°C), és tartsa ezen a hőmérsékleten legalább 4 (max. 12) órán át.
- 8) 10-15 percenként rövid időre nyissa ki az összes melegvíz-csapot, hagyjon kifolyni ¼ - ½ liternyi savas oldatot egy műanyag edénybe. Ez azért szükséges, mert a savas oldatot a csővezetékben lévő vízkő-lerakódások semlegesítik, és kis mennyiségű oldat leeresztésével pótlódik az elhasználdott vízkötelenítő szer a csövekben. Kerülje el az oldat zománczott kádakba, mosdókba stb. jutását.
- 9) Végül kapcsolja ki a kazánt/fűtőelemet, és ürítse le teljesen a melegvíz-rendszert. MERJE KI az összes maradék vizet a hidegvíz-tároló tartályból, mivel ez tartalmazhat némi DS-3-at a tápcsatlakozás alatti részben.
- 10) Az elhasználdott DS-3 oldat ártalmatlanítására a legjobb semlegesíteni Fernox Superconcentrate System Neutraliser segítségével.
- 11) Nyissa ki a hidegvíz-tároló tartály golyósszelepet, és alaposan öblítse át az egész melegvíz-rendszert, kinyitva az összes melegvíz-csapot - Ugyancsak öblítse át a hidegvíz-rendszert (ahol ilyen van), mivel némi sav bejuthatott a hidegvíz-tároló tartályon keresztül.

A Fernox DS-3 nem hagy maga után semmilyen ártalmas lerakódást, s ha a rendszer átöblítése megfelelően megtörtént, az újra normál módon használható. A DS-3 alkalmazási ideje ill. koncentrációja megnövelhető ill. megismételhető erősen elvízkövesedett közvetlen melegvíz szolgáltató kazánok, bemezőlő fűtőelemek, melegvíz-tartályok és csapok esetén.